CALL ID TESTER

発信電話番号表示サービス用
回線シミュレータ

端末機の開発・検査・製造に必需品

発信電話番号表示サービス機能をもつ、端末機器開発・製造・検査等の試験に使用するものです。

特　長

- タッチパネル操作(液晶ディスプレイ)により、100種類設定(時間・IDデータ等)できます。
- タッチパネルで端末機器の接続動作が確認できます。
- 2桁でPB/DPダイヤル信号により設定されたIDデータ等を送出することができます。
- アナログメータにて回線電圧や呼出信号送出レベルを確認することができます。
- 回線信号音をスピーカからモニターできます。
- ノイズなどの信号を印加する端子があります。(ノイズ発生オプション)
- 故意にエラーを発生させることができます。
- 端末機器の接続方法は、モジュラージャック・バナナジャックを設けています。

Ⓝ NIKKO ELECTRIC WORKS CO.,LTD.

CALL ID TESTER

機　能

発信設定　着信設定　呼び出し設定　IDデータ

仕　様

回 線 数　3回線（1回線はキャッチホン対応）

供給回路　電　　圧　DC43V～53V
（パネルボリウムで設定）
DC22V～26V
供給方法　SLIC給電

呼出信号（IR・CAR・セントレックス）
周 波 数　16Hz～80Hz
電　　圧　10V～90V（10kΩ負荷）

ファクシミリ無鳴動呼出信号
周 波 数　1200Hz～1400Hz
レ ベ ル　-10dBm～-40dBm

モデム信号（ITU-T　V.23）
伝送速度　1200bPS
周 波 数　1300Hz～2100Hz
レ ベ ル　-14dBm～-38dBm

トーン信号（DT・BT・RBT）
周 波 数　300Hz～500Hz
レ ベ ル　-10dBm～-40dBm

検出機能　直流ループ検出15mA以上
直流ループ断検出10mA以下
ダイヤル信号（DP／PB）検出

指 示 計　定 格 値　100mA／100V
階　　級　2.5級

使用電源　AC100V±10%
50・60Hz

外形寸法　370(W)×205(H)×345(D)mm
（突起部は除く）

重　　量　約8.7kg

接　　続　モジュラージャック
バナナジャック

構成品

本体	1台
電源コード	1本
取扱説明書及び試験成績書	1部

オプション

RS－232C
GP－IB
疑似線路
ノイズ発生

⚠注意　正しく安全にお使い頂くために
ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

※本製品の仕様及び外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Ⓝ 株式会社 日興電機製作所
〒363　埼玉県桶川市赤堀1-7
TEL 048-728-3131（代）
FAX 048-729-1075